85x40mm

[EN] CAUTION: 1. The tightening force on the nuts should not exceed 20kg. Excessive force is likely to damage the nut or the tools. 2. Do not add force to the handle by using a tommy bar. 3. If force is used and the nut does not loosen, make sure that the twist direction of the handle is correct. 4. This product is not suited to dismantle completely corroded bolts. **[PL] UWAGA:** 1. Siła dokręcania nakrętek nie powinna przekraczać 20 kg. Nadmierna siła może spowodować uszkodzenie nakrętki lub narzędzi. 2. Nie należy dodawać siły do uchwytu za pomocą klucza nasadowego. 3. Jeśli użyto siły, a nakrętka nie poluzowała się, należy upewnić się, że kierunek skrętu uchwytu jest prawidłowy. 4. Ten produkt nie nadaje się do demontażu całkowicie skorodowanych śrub. **[ES] ATENCIÓN:** 1. La fuerza de apriete de las tuercas no debe superar los 20 kg. Una fuerza excesiva puede dañar la tuerca o la herramienta. 2. No aplique fuerza adicional al mango con una llave de vaso. 3. Si se ha aplicado fuerza y la tuerca no se ha aflojado, asegúrese de que la dirección de giro es la correcta. 4. Este producto no es adecuado para extraer tornillos completamente corroídos. **[SK] POZNÁMKA:** 1. Uťahovacia sila na matice by nemala presiahnuť 20 kg. Nadmerná sila môže poškodiť maticu alebo nástroje. 2. Nevyvíjajte silu na rukoväť nástrčným kľúčom. 3. Ak bola použitá sila a matica sa neuvoľnila, skontrolujte, či je smer otáčania rukoväte správny. 4. Tento výrobok nie je vhodný na odstraňovanie úplne skorodovaných skrutiek.